

de Produktdatenblatt Zerbo 120/160

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	[Z]			
Modellkennung	Zerbo 120/160 (1014)			
	G20 20 mbar	G20/25 20 <> 25 mbar	G25.3 25 mbar	G20//G30///G30/31 30 mbar // 50 mbar /// (28-30) 37 mbar
Energieeffizienzklasse	B	B	B	B
Direkte Wärmeleistung [kW]	4,6	4,5	4,6	4,5
Indirekte Wärmeleistung · [kW]	0,0	0,0	0,0	0,0
Energieeffizienzindex [%]*	85,0	83,0	84,0	83,0
Brennstoff-Energieeffizienz [%]*	85,0	83,0	84,0	83,0
Bei Zusammenbau, Installation und Wartung sind die Hinweise in den Dokumenten zu beachten	Bedienungs-, Montage- und Wartungsanleitung			

* Beste Effizienz

fr Fiche technique produit Zerbo 120/160

Nom ou marques déposées du fournisseur	[Z]			
Identifiant du modèle	Zerbo 120/160 (1014)			
	G20 20 mbar	G20/25 20 <> 25 mbar	G25.3 25 mbar	G20//G30///G30/31 30 mbar // 50 mbar /// (28-30) 37 mbar
Classe d'efficacité énergétique	B	B	B	B
Puissance thermique directe [kW]	4,6	4,5	4,6	4,5
Puissance thermique indirecte [kW]	0,0	0,0	0,0	0,0
Index d'efficacité énergétique [%]*	85,0	83,0	84,0	83,0
Efficacité énergétique combustible [%]*	85,0	83,0	84,0	83,0
Lors du montage, de l'installation et de la maintenance, les indications des documents devront être respectées	Mode d'emploi, notice de montage et de maintenance			

* Meilleure efficacité

[Z]

it

Scheda prodotto Zerbo 120/160

Nome o marchio di fabbrica del fornitore	[Z]			
Identificazione del modello	Zerbo 120/160 (1014)			
	G20 20 mbar	G20/25 20 <> 25 mbar	G25.3 25 mbar	G20//G30///G30/31 30 mbar // 50 mbar /// (28-30) 37 mbar
Classe di efficienza energetica	B	B	B	B
Potenza termica diretta [kW]	4,6	4,5	4,6	4,5
Potenza termica indiretta [kW]	0,0	0,0	0,0	0,0
Indice di efficienza energetica [%]*	85,0	83,0	84,0	83,0
Efficienza energetica del combustibile [%]*	85,0	83,0	84,0	83,0
Nell'assemblaggio, nell'installazione e nella manutenzione è necessario osservare le avvertenze nei documenti	Istruzioni per l'uso, di montaggio e manutenzione			

* Migliore efficienza

nl

Product-gegevensblad Zerbo 120/160

Naam of handelsmerk van de leverancier	[Z]			
Modelaanduiding	Zerbo 120/160 (1014)			
	G20 20 mbar	G20/25 20 <> 25 mbar	G25.3 25 mbar	G20//G30///G30/31 30 mbar // 50 mbar /// (28-30) 37 mbar
Energie-efficiëntieklasse	B	B	B	B
Direct verwarmingsvermogen [kW]	4,6	4,5	4,6	4,5
Indirect verwarmingsvermogen [kW]	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie-efficiëntie-index [%]*	85,0	83,0	84,0	83,0
Brandstof-energie-efficiëntie [%]*	85,0	83,0	84,0	83,0
Bij de montage, installatie en onderhoud moeten de instructies in de documenten in acht worden genomen	Gebruiksaanwijzing, montage- en onderhoudshandleiding			

* Beste efficiëntie

[Z]